

PLINTHE ENCASTREE



DESCRIPTION :

- Plinthe automatique encastrable KLOMATIC 92 KESA sans ailes ; pour bas de porte, **en tôle alu zinc anti corrosion**.
 - Fonctionnement type guillotine avec joint caoutchouc.
 - Encastrée en bas de porte. Assure une étanchéité parfaite.
 - Type guillotine, côté paumelle.
 - Réglage de la course de fermeture au quart de tour grâce à sa butée carrée en laiton.
 - Existe en version **COUPE FEU** grâce à un joint spécifique classé M2
 - **Fabricant du produit, nous pouvons vous fournir une plinthe à votre dimension (de 0.19 à 2.00m).**
- N'hésitez pas à nous consulter.**

FICHE TECHNIQUE :

- Longueur standard de 0.63 à 1.13m de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 9.5cm maxi (à partir de 0.63m).
- Calfeutre un jour jusqu'à 10mm.
- Equipée d'un joint néoprène souple.
- Hauteur de mortaise de 27mm, largeur 12mm.

A SAVOIR :

- **Livraison en vrac** ou Possibilité de conditionnement sur carte (sup).
- Le joint SILICONE ou COUPE FEU est vendu au mètre.
- Réf produit : 92KESA ou 92KESA CF