

DISQUES À LAMELLES POWER

La gamme POWER est composée de disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition.

Les disques à lamelles POWER sont caractérisés par leur grande robustesse, leur excellent rendement et leur bon rapport qualité/prix. Ils sont conçus et réalisés en Italie selon les normes européennes et garantissent une fiabilité et une sécurité maximum.


Ils sont produits avec des matières premières soigneusement sélectionnées et des procédés de fabrication de haute technologie.

Idéal pour une utilisation professionnelle, le disque à la-

melles POWER représente un excellent compromis de polyvalence et d'efficacité. Disponibles pour les meuleuses angulaires de diverses puissances, les disques à lamelles POWER sont composés de lamelles au zirconium, du grain 40 au grain 120 pour des applications sur les aciers au carbone, l'inox, la fonte et l'aluminium.

Les disques à lamelles POWER sont proposés sur support plastique et fibre de verre.

Les dimensions et la quantité des lamelles utilisées garantissent aux utilisateurs d'excellentes performances, un confort d'utilisation remarquable et un bruit réduit.



MEULEUSES ANGULAIRES D'ÉBARBAGE

Secteurs d'utilisation

Manutention
Charpenterie métallique
Construction métallique
Carrosserie lourde
Ferroviaire
Chaudronnerie
Chantiers navals
Pétrole et gaz
Finitions de surface
Métallurgie

Caractéristiques principales

Support en fibre de verre et en plastique
Toile au zirconium
Utilisation complète des lamelles
Poids peu important
Fabrication italienne

Dimensions (D x Al)		SUPPORT	GRAIN					
[mm]	[pouces]		40	60	80	120		

DISQUES À LAMELLES POUR UTILISATION AVEC MEULEUSES ANGULAIRES

DISQUES À LAMELLES AU ZIRCONIUM VITESSE 80 m/s



115 x 22	4 1/2 x 7/8"	plastique	DLPPMT2ZZ040S	DLPPMT2ZZ060S	DLPPMT2ZZ080S	DLPPMT2ZZ120S	10	0,85
180 x 22	7 x 7/8"	plastique	DLPPMT7ZZ040S	DLPPMT7ZZ060S	DLPPMT7ZZ080S	DLPPMT7ZZ120S	10	2,50



115 x 22	4 1/2 x 7/8"	fibre plat	DLFPMT2ZZ040S	DLFPMT2ZZ060S	DLFPMT2ZZ080S	DLFPMT2ZZ120S	10	0,75
125 x 22	5 x 7/8"	fibre plat	DLFPMT5ZZ040S	DLFPMT5ZZ060S	DLFPMT5ZZ080S	DLFPMT5ZZ120S	10	0,75
180 x 22	7 x 7/8"	fibre plat	DLFPMT7ZZ040S	DLFPMT7ZZ060S	DLFPMT7ZZ080S	DLFPMT7ZZ120S	10	2,00



115 x 22	4 1/2 x 7/8"	fibre bombé	DLTPMT2ZZ040S	DLTPMT2ZZ060S	DLTPMT2ZZ080S	DLTPMT2ZZ120S	10	0,75
125 x 22	5 x 7/8"	fibre bombé	DLTPMT5ZZ040S	DLTPMT5ZZ060S	DLTPMT5ZZ080S	DLTPMT5ZZ120S	10	0,75
180 x 22	7 x 7/8"	fibre bombé	DLTPMT7ZZ040S	DLTPMT7ZZ060S	DLTPMT7ZZ080S	DLTPMT7ZZ120S	10	2,00

Lamelles au carbure de silicium disponibles sur demande.

Les poids sont indicatifs.

[D x Al = Diamètre x Alésage]

Guide des vitesses (Voir page 7)