

FICHE TECHNIQUE

Art. 5071NB



DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, légèrement humide ou gras, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction nitrile, paume et doigts
- jauge 13
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support et enduction noir
- liseré coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

TAILLES

6 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5071NB 06	
7	5071NB 07	toutes tailles :
8	5071NB 08	- 240 paires par carton
9	5071NB 09	- par sachet de 12 paires
10	5071NB 10	- emballage individuel
11	5071NB 11	



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016

- 4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 2** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)