

# Fiche technique New York

099KH/300LMSG/1810

**duraplus®**



**Carré à montage rapide**



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| N° d'article              | 3906457         |
| Code EAN                  | 4012789220988   |
| Pays d'origine            | Italie          |
| Code NC                   | 83024150        |
| Catégorie d'utilisation   | 3               |
| Résistance à la corrosion | 4               |
| Epaisseur de porte        | 68-77 mm        |
| Epaisseur du carré        | 8 mm            |
| Longueur du carré         |                 |
| Percement                 | clé I (PZ)      |
| Entraxe de percement      | 92 mm           |
| Couleur                   | F9714M noir mat |
| Gamme                     | Cœur de gamme   |
| Emballage unitaire        | 5               |
| Carton                    | 30              |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignée à saillie réduite côté extérieur, poignée libre côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

