

**Description de produit**

Peinture acrylique à séchage rapide, adhérent fermement aux surfaces et résistante au frottement.

**Caractéristiques**

- ④ Haute visibilité
- ④ Séchage rapide
- ④ Très bonne adhérence à de nombreux matériaux
- ④ Résistant au frottement
- ④ Peut-être peint
- ④ Capuchon de sécurité enfant breveté
- ④ L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°)
- ④ Résistance rapide à la pluie après application.
- ④ Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques

**Applications**

- ④ Idéal pour le traçage, le marquage ou la délimitation d'espaces, de zones ou de couloirs sur les chantiers, les travaux routiers, les ateliers, les routes, les parkings, les installations sportives, etc.

**Caractéristiques techniques**

Consistance	Liquide
Système de durcissement	Physique
Temps de séchage	Sèche à la poussière après 10 min, sèche au toucher après 20 min. Complètement sec après 24 H.
Température d'application	5°C → 35°C
Résistance à la température	+120°C
Rendement	1,8 → 2,5m <sup>2</sup>
Contenu solide	18% → 23,8%

**④ État du support**

Les supports légèrement humides ou légèrement poussiéreux ne posent aucun problème.

**④ Préparation du support** Enlever la rouille.**④ Type de support**

Color Spray Traceur de Chantier a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les supports de construction usuels. Color Spray Traceur de Chantier n'a pas une bonne adhérence ou ne convient pas pour PE, PP, PTFE (Teflon®), PS (polystyrène). Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

**④ Méthode d'application**

Appliquer sur une surface sèche et exempte de graisse, éliminer les anciennes peintures écaillées et la rouille. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser à une distance d'environ 20 cm de l'objet. Bien agiter l'aérosol avant d'appliquer chaque couche. Le produit ne peut pas être appliqué à un angle de 90° (position horizontale). Incliner légèrement l'aérosol vers le haut ou vers le bas.

**④ Méthode de nettoyage** Nettoyez avec de l'acétone.

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.

L'aérosol contenant un gaz propulseur inflammable, toutes les sources d'inflammation possibles doivent être éloignées avant application.

**Emballage/Logistique**

Couleur : Différentes couleurs disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou un représentant de Soudal.

Emballage : Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage : 3 ans dans son emballage fermé, dans un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Remarques : ④ Dans des conditions normales d'utilisation et de météo, Color Spray Traceur de Chantier reste visible pendant environ 12 mois. La durée peut être influencée par des facteurs externes tels que le type de surface, le climat, l'exposition aux UV et la friction.